

「第3版 毒物劇物取扱者 合格教本」正誤表

第2刷

書籍の内容に誤りのあったことを、本書をお買いあげいただいた読者の皆様および関係者の方々に謹んでお詫びいたします。

(2025年4月30日更新分)

p.217 上から5行目

誤	また、燃焼すると硫化水素 (H_2S) が発生しますが、
正	また、燃焼すると二酸化硫黄 (SO_2) が発生しますが、

p.256 上から7行目

誤	酸化剤で酸化分化します。
正	酸化剤で酸化分解します。

(2024年11月27日までの正誤表)

p.38 問題5 選択肢d

誤	(d) 酢酸エチル
正	(d) 酢酸エチルを含有する塗料

修正

p.149 下から11行目

修正前	チメロサル (エチル水銀チオサリチル酸ナトリウム)
修正後	チメロサル ([(2-カルボキシラトフェニル) チオ] (エチル) 水銀ナトリウム) ★厚生労働省の記載表記に変更★

追加

p.153 表「毒物」

誤	▼毒物	
	除外濃度	物質名
	0.1%以下	アジ化ナトリウム
	5%以下	酸化水銀
正	▼毒物	
	除外濃度	物質名
	0.1%以下	アジ化ナトリウム、チメロサル（〔（2-カルボキシラトフェニル）チオ〕（エチル）水銀ナトリウム）
	5%以下	酸化水銀

追加

p.153 表「毒物」の下の記事

誤	アジ化ナトリウムは除外濃度以下で指定から除外され、酸化水銀は除外濃度以下で劇物となります。
正	アジ化ナトリウムは除外濃度以下で指定から除外され、チメロサル（〔（2-カルボキシラトフェニル）チオ〕（エチル）水銀ナトリウム）、酸化水銀は除外濃度以下で劇物となります。

p.181 「2 水酸化ナトリウム（苛性ソーダ）（NaOH）」の囲み、上から2行目

誤	空気中に放置すると潮解して、徐々に炭酸ガスの皮層を生ずる。
正	空気中に放置すると潮解して、徐々に炭酸ナトリウムの皮層を生ずる。

p.239 「④燃焼隔離法」のグレーの囲みの上から3行目

誤	さらに焼却炉と共にセメントを用いて固化する。
正	さらに焼却灰と共にセメントを用いて固化する。

p.240 「③還元沈殿法」の色の囲みの上から1行目

誤	重クロム酸化合物（クロム酸カリウム、重クロム酸ナトリウムなど）
正	重クロム酸化合物（重クロム酸カリウム、重クロム酸ナトリウムなど）

p.301 問題 4 の問題文⑤

誤	⑤ レゾルシンと 33%水酸化カリウム溶液と熱すると藍色を呈し、
正	⑤ レゾルシンと 33%水酸化カリウム溶液と熱すると赤黄色を呈し、

技術評論社 書籍編集部